

EKESKOG STOMMEN 10:4 BESKRIVNING

Allmänt

Ekeskogs kyrkby är belägen i en levande landsbygd ca 15 km söder om Töreboda, som har goda järnvägsförbindelser genom stambanan mellan Stockholm och Göteborg. Fyra kilometer till Tåtorp vid sjön Viken där Göta Kanal löper in. Där finns vandrarhem, båtplatser och badmöjlighet.

Den aktuella fastigheten med ca 2200 kvm tomtyta är tidigare avstyckad från en jordbruksfastighet. Den är belägen intill den medeltida kyrkan och är en del av den ursprungliga kyrkotomten. Fastigheten utgörs av en trädgårdstomt bebyggd med den gamla mangårdsbyggnaden och en mindre, timrad uthusbyggnad. Det stora huset är uppfört i två våningar senast vid början av 1800-talet, beläget på ursprunglig plats då den inte berördes inte av laga skiftet

Föregående fastighetsägare, också byggnadsvårdsintresserad, restaurerade byggnaderna på ett varsamt sätt under 1990-talet.

Ägarbyte 2010. Mangårdsbyggnaden tillbyggdes 2018-2019 med kompletteringar fram till innevarande år. Avsikten var att tillskapa bra funktioner för kök, badrum, tvätt m.m. utan att nämnvärt förändra den gamla byggnadsdelens originalitet.

Huvudbyggnad**disposition**

Bottenplan, gamla byggnadsdelen

Entréhall, tre rum med eldstäder, varav en större sal samt gästtoalett

Överplan, gamla byggnadsdelen

Övre hall, två rum med eldstäder, varav en större sal, två mindre rum samt gästtoalett.

Bottenplan, nya byggnadsdelen

Köksentré, klädkammare, matrum, kök , Wc/bad/tvätttrum i anslutning till dusch/bastu i gamla byggnadsdelen

Byggnadsfakta*Gamla byggnadsdelen**Utvändigt*

Grundläggning:	Timmersyllar på hörnstenar. Golvbjälkar på grund- och stödstenar. Vindtätad men oisolerad. (ursprunglig ,fungerande 200-årig konstruktion)
Stomme:	Liggtimmer med äldre kilsågad locklistpanel
Yttertak:	Återanvänt tegel på spånunderlag
Fönster:	Spröjsade tvåluftsfönster med lösa innerbågar 1800-tal.
Skorsten, eldstäder:	Stor, central skorstensstock med samlingskanal Tre öppna spisar, järnspis, bakugn, kakelugn
Ytterdörrar:	Huvudentré, isolerad pardörr med portik rekonstruerad som tidigt 1800-tal kompletterad med innerdörr för god värmeekonomi.

Lister, detaljer:	Profilhyvlade, äldre datum
<u>Invändigt</u>	
Golv:	Äldre skurgolv av furu, i övre sal skurgolv av breda lärkbräder, nytt kilsågat trägolv i spisrum, plastmatta i wc-rum.
Tak:	Handhyvlad spontad träpanel
Väggar:	Spismur puts, Väggar allmänt: tapet, Wc: plastmatta
Socklar, lister, foder m.m.	Trä, profilhyvlade

TillbyggnadsdelUtvändigt

Ambitionen med tillbyggnadens utformning har varit den såväl material- som volymmässigt ska ansluta till ursprungsbyggnadens karaktär.

Grundläggning;	Isolerad, kantförstyvad betongplatta på mark
Stomme:	Träregelstomme, stenullsisolering i ytterväggar
Tak:	Pulpettak uppdelat i två takfall beklätt med dubbelfalsad plåt på råspons. Stomme av träreglar och limträbalk.
Ytterväggar:	Kilsågad stående locklist
Ytterdörrar:	Köksentré har pröjsad glasad pardörr 1800-tal kompletterad utvändigt med pardörr av träpanel. Matrum med fem spröjsade parfönsterdörrar. 2+1glas med yterruta av sk kulturglas (ej floatglas)
Fönster:	Spröjsade tvålufts 2+1glasfönster

Invändigt

Interiören har en i huvudsak modern utformning med traditionella material.

Golv:	Beläggning med en 600x600 granitkeramikplatta med en färgton snarlik natursten
Väggar:	Slätspontad träpanel som behållits omålad. Badrum har en bröstning av granitkeramikplattor
Tak:	Träpanel lika väggar.
Dörrar:	Två äldre återanvända spegeldörrar. Ny massiv träspegeldörr. Äldre befintlig ytterdörr mot spisrum i gamla byggnadsdelen.
Inredning, utrustning	Köksinredning Epoq, rostfri förhöjd disklåda; kylfrys, spishäll, mikrovågsugn, ugn av fabrikat Smeg i rostfritt utförande